

# PROTEZIONI PER SIRINGHE IN TUNGSTENO

CON SISTEMA DI FISSAGGIO UNIVERSALE



## Product Description

I nuovi materiali schermanti hanno permesso, a differenza di quelli ormai obsoleti come il piombo, di ottenere un prodotto ad elevata protezione dalle radiazioni, e nel contempo molto più leggero e meno ingombrante permettendo quindi **una più veloce e sicura manipolazione degli isotopi**.

- Costruiti in lega di tungsteno da mm 2 di spessore.
- Cristallo anti-x ad alta densità con interno patinato eq.Pb 2 mm.
- Protezione anti-urto nel caso di cadute del vetro anti-x.
- Protezione totale fino a 250 KeV.
- Fissaggio universale rapido con clips a molla Unilock®.
- Possibilità di sostituzione del vetro e/o clips danneggiati.

In caso di ordine verificare con attenzione le misure dei Ø esterni della siringa da proteggere. **Di serie il colore è il "GIALLO" su richiesta possono essere forniti in diverse colorazioni "ROSSO" o "BLU"**

Formato	Diametro	Codice
72 mm (1cc)	-	<b>DAB001</b>
77 mm (1cc)	8,8 mm	<b>DAB002</b>
53 mm (2cc)	11,5 mm	<b>DAB003</b>
59 mm (2cc)	11,5 mm	<b>DAB004</b>
65 mm (3cc)	11,5 mm	<b>DAB005</b>
68 mm (3cc)	11,5 mm	<b>DAB006</b>

Formato	Diametro	Codice
60 mm (5cc)	15,4 mm	<b>DAB007</b>
65 mm (5cc)	15,4 mm	<b>DAB008</b>
68 mm (5cc)	15,4 mm	<b>DAB009</b>
75 mm (10cc)	18,2 mm	<b>DAB010</b>
85 mm (10cc)	11,5 mm	<b>DAB011</b>

Codici prodotto