

PROTEZIONI PER SIRINGHE IN TUNGSTENO

CON SISTEMA DI FISSAGGIO UNIVERSALE



Product Description

I nuovi materiali schermanti hanno permesso, a differenza di quelli ormai obsoleti come il piombo, di ottenere un prodotto ad elevata protezione dalle radiazioni, e nel contempo molto più leggero e meno ingombrante permettendo quindi **una più veloce e sicura manipolazione degli isotopi**.

- Costruiti in lega di tungsteno da mm 2 di spessore.
- Cristallo anti-x ad alta densità con interno patinato eq.Pb 2 mm.
- Protezione anti-urto nel caso di cadute del vetro anti-x.
- Protezione totale fino a 250 KeV.
- Fissaggio universale rapido con clips a molla Unilock®.
- Possibilità di sostituzione del vetro e/o clips danneggiati.

In caso di ordine verificare con attenzione le misure dei Ø esterni della siringa da proteggere. **Di serie il colore è il "GIALLO" su richiesta possono essere forniti in diverse colorazioni "ROSSO" o "BLU"**

Formato	Diametro	Codice
74 mm (1cc)	-	DAB001
77 mm (1cc)	8,8 mm	DAB002
53 mm (2cc)	11,5 mm	DAB003
59 mm (2cc)	11,5 mm	DAB004
65 mm (3cc)	11,5 mm	DAB005
68 mm (3cc)	11,5 mm	DAB006

Formato	Diametro	Codice
60 mm (5cc)	15,4 mm	DAB007
65 mm (5cc)	15,4 mm	DAB008
68 mm (5cc)	15,4 mm	DAB009
75 mm (10cc)	18,2 mm	DAB010
85 mm (10cc)	11,5 mm	DAB011

Codici prodotto