



SCHERMI ANTI-X MOBILI UNIVERSALI - MEDICO

Dimensioni:

- con schermo tutto giù cm.146
- con schermo tutto su cm.177
- peso kg.54
- schermo acrilico cm 116x50 h

Product Description

Schermo mobile anti-rx specifico per la protezione del medico (I° operatore) e suo diretto assistente che operano a ridosso del tavolo operatorio e del paziente quindi trovandosi in questo modo estremamente esposti alle radiazioni diffuse causate dal corpo del paziente. **Estremamente versatile e leggero** nella movimentazione, può essere agevolmente posizionato a **ridosso/sopra** il corpo del paziente grazie alla speciale sagomatura dello schermo in acrilico. La struttura inferiore è in acciaio verniciato a forno con vernici a polvere epossidiche che lo rendono resistente agli urti e ai graffi e ne consentono inoltre una facile pulizia e disinfezione. **La speciale sagomatura delle razze inferiori** a cui sono fissate le ruote permettono un suo posizionamento agevole sotto il tavolo senza interferire con altre apparecchiature o con i piedi degli operatori. Lo schermo superiore in **“Acrilico” anti-rx è di elevata qualità e trasparenza**, la sua specifica struttura acrilica lo rendono estremamente resistente agli urti e alle sollecitazioni meccaniche consentendone un suo utilizzo in totale sicurezza. I bordi sono molati e arrotondati. **L'equivalenza piombo è di Pbmm.0,50** omogenea su tutta la sua superficie. Viene fornito completo di pellicole protettiva di rimuovere prima dell'uso. Si raccomanda la sua copertura con telo sterile prima dell'uso. Lo scorrimento a coulisse “Up & Down” dello schermo è del tipo **“assistito”** ovvero avviene con l'aiuto di **due speciali molle controbilanciate** che ne facilitano la manovrabilità e mantengono lo schermo in posizione una volta rilasciato, una volta posizionato, lo schermo “deve essere bloccato” in sicurezza agendo sull'apposita manopola. La guida morbida e precisa è assicurata da cuscinetti con sfere acciaio inox e guide in nylon autolubrificante. Lo schermo in acrilico ha una dimensione di cm.116x50h può essere posizionato in un range “Up & Down” di 30cm. da cm.146 tutto giù a cm.177 tutto su. È dotato di **due tendine inferiori con equivalenza Pbmm.0,50** di cui una fissa e l'altra scorrevole in modo da chiudere qualsiasi spazio e ridurre al minimo le fughe di radiazioni fra tavolo e schermo. La movimentazione avviene su quattro ruote piroettanti di idonea portata con 80mm. in materiale “Santoprene” a basso attrito con cuscinetti e staffe in acciaio inox, due ruote sono dotate di freno di stazionamento. **Manutenzione - Pulizia:** lo schermo non necessita di particolari manutenzioni periodiche se una verifica funzionale corretta e pulizia dello schermo e delle ruote. Per la pulizia e disinfezione “della parte inferiore” sono disponibili specifici prodotti distribuiti da EUROPROTEX Radioprotezione s.r.l.. Per la pulizia dello schermo in “Acrilico” utilizzare alcool con un panno morbido (altri prodotti potrebbero renderlo opaco).

- Comodo e versatile
- Protezione **Pbmm 0,50**
- Sagomato per un idoneo posizionamento
- Per la protezione del i° operatore e assistente