

# TENDE ANTIX

## Peso:

- 8,0 KG/MQ - Pb mm 0,50
- 5,6 KG/MQ - Pb mm 0,35
- 4,0 KG/MQ - Pb mm 0,25

CE 0598



## Product Description

Le tende antix trovano un largo utilizzo in quegli ambienti in cui non è richiesta una elevata protezione (Pb mm 0,50) e dove è necessario rimuovere o scostare anche momentaneamente la protezione. Possono essere utilizzate singolarmente o accoppiate dx-sx. L'utilizzo tipico e le zone in cui vengono posizionate sono:

- Protezione zone di accesso ai locali
- Zone di passaggio
- Separazione locali
- Divisori fra i letti
- Protezione finestre

Realizzate in materiale antix con rivestimento in nylon lavabile e sterilizzabile risultano essere estremamente flessibili e possono essere raccolte in uno spazio ristretto di circa 1 /4 della lunghezza. La larghezza massima è di cm 120 mentre l'altezza massima è di cm 220, nel caso si debbano proteggere larghezze superiori è possibile installare due tende affiancate unite tra di loro con occhielli automatici in metallo. Sono fornite di serie con gli anelli metallici superiori di ancoraggio.

Rivestimento esterno in quattro colori a scelta:

- blu navy
- blu royal
- verde chiaro
- verde scuro
- rosso
- beige

**SU RICHIESTA** è possibile fornire il binario di scorrimento, i carrelli a due ruote, i ganci in acciaio, gli stop di fine corsa, e le staffe di ancoraggio a muro o a soffitto.